

FICHA TÉCNICA BANDA TRANSPORTADORA

NOMBRE: SBR SERVICIO PESADO 220 PIW
2C 3/16 x 1/16 RMA II

COMPUESTO: SBR

2	9 mm	-40°C A 121°C
CAPAS	ESPESOR	TEMPERATURA



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIÓN	VALOR
TIPO DE TEJIDO	RFL POLY
COLOR	NEGRO
RIGIDEZ TRANSVERSAL	NO
CUBERTA SUPERIOR	LISA
CUBIERTA INFERIOR	LISA
GRADO ALIMENTICIO	NO
PESO (Kg./m ²)	11.23
TENSIÓN DE TRABAJO lb/in	220
DIAMETRO DE POLEAS (in)	16M/10C
ANTIESTÁTICO	NO

UNIONES COMPATIBLES

Clipper: -

Alligator: -

Escalonado diagonal: SI

OTRA: 190, R5, 550X

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES



Superficie superior e inferior lisa.




Cubierta superior gruesa resistente al desgaste.



Por su tejido, la banda tiene un bajo grado de elongación.



Excelente para aplicaciones con abrasión.



Ideal para transporte de arena, tierra, grava, rocas pequeñas, etc.



Ideal para elevadores de cangilones.