RIMSA
REFACCIONES INDUSTRIALES DE MICHOACÁN

lubricantes TRILUBSA



INFORMACIÓN TÉCNICA DE LUBRICANTES

NUESTROS PRODUCTOS

Producto	Descripción orientativa
LUBICANTE TRILUBSA LUBIGEAR SHC 220	Aceite sintético para engranajes industriales; grado ISO VG 220.
ACEITE TRILUBSA AW 32	Aceite hidráulico antidesgaste; grado de viscosidad ISO VG 32 según nomenclatura.
ACEITE TRILUBSA DIESEL HD SAE 20W50	Aceite multigrado para motores diésel; SAE 20W-50.
ACEITE TRILUBSA HIDRÁULICO AW 100	Aceite hidráulico antidesgaste; grado ISO VG 100 según nomenclatura.
ACEITE TRILUBSA HIDRÁULICO AW 68	Aceite hidráulico antidesgaste; grado ISO VG 68 según nomenclatura.
LUBRICANTE TRILUBSA SE XHP-00	La denominación sugiere un lubricante tipo grasa semifluida o producto para lubricación especial; no se verificó la ficha exacta.
LUBRICANTE TRILUBSA GEAR EP 460	Aceite para engranajes con aditivos de extrema presión; grado ISO VG 460 según nomenclatura.
LUBRICANTE TRILUBSA HIDRÁULICO AW 46	Aceite hidráulico antidesgaste; grado ISO VG 46 según nomenclatura.
LUBRICANTE TRILUBSA LUBIGEAR 320	Aceite para engranajes industriales; el nombre sugiere grado ISO VG 320.
LUBRICANTE TRILUBSA LUBIGEAR EP 220	Aceite para engranajes industriales con propiedades de extrema presión; el nombre sugiere ISO VG 220.

GUÍA BREVE DE INTERPRETACIÓN DE LOS NOMBRES

- AW: Suele identificar aceites hidráulicos con aditivos antidesgaste. Los grados 32, 46, 68 y 100 suelen referirse a ISO VG; confirmar siempre la ficha del fabricante.
- SAE 20W-50: Clasificación de viscosidad para aceite de motor. No identifica por sí sola la categoría de servicio API ni la aprobación del fabricante del motor.
- GEAR EP: Denominación que normalmente identifica aceite para engranajes con aditivos de extrema presión. El grado 460 suele corresponder a ISO VG 460; confirmar especificaciones exactas.
- LUBIGEAR SHC: Familia descrita como sintética para engranajes industriales; la ficha localizada presenta datos comparativos de varios grados ISO VG.
- SE XHP-00: Nombre no confirmado en la documentación técnica pública localizada. No deducir composición, NLGI ni aplicación final solamente a partir del código.